

## TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. DO OBJETO

- 1.1 REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CURALINHO - PA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência.

## 2. JUSTIFICATIVA

- 2.1 Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais permanentes para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Curalinho/PA, conforme especificações contidas no Termo de Referência. Faz-se necessária para garantir o pronto atendimento de necessidades decorrente das ações realizadas por essa Prefeitura Municipal, fundo municipais e seus departamentos afins.

## 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

- 3.1 A presente aquisição será realizada por meio de processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 e pela lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e pelas condições e exigências estabelecidas em Edital.

## 4. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS

## 4.1. Especificações dos Produtos:

| ITEM | DESCRIÇÃO  | QUANTIDADE | UNIDADE |
|------|--|------------|---------|
| 1    | <b>Armário de aço para cozinha:</b> Especificação: Com 6 portas e três gavetas, dobradiças de pressão, tratamento anti ferrugem, pés reguláveis, prateleiras parafusadas, gavetas com roldanas deslizante, altura 1,93m largura 1,05m, profundidade da parte superior 28cm e 45cm a inferior, cor branca.                            | 61         | UNIDADE |
| 2    | <b>Aparelho celular:</b> Especificação: Sistema operacional Android - 6GB RAM, Capacidade de armazenamento da memória, 128GB ROM, Tecnologia celular 4G, 3G, 2G, Tecnologia sem fio Celular, Bluetooth, Wi-Fi, Resolução 1920 x 1080 Descrição da câmera Frontal.  | 18         | UNIDADE |
| 3    | <b>Armário aéreo 3 portas em MDF</b>   | 51         | UNIDADE |
| 4    | <b>Armário de ferro:</b> Especificação: Com chave, altura 190cm x largura 62 cm.   | 49         | UNIDADE |
| 5    | <b>Armário multiuso dacar 2pt branco</b>   | 32         | UNIDADE |
| 6    | <b>Arquivo de aço 3 gavetas:</b> Especificação: Med. 136mm(A)x047x057, cor cinza.  | 40         | UNIDADE |
| 7    | <b>Arquivo de aço 4 gavetas:</b> Especificação: Arquivo em aço com 4 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício, porta- etiqueta e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica tipo Yale com travamento simultâneo das gavetas med. 140x047x057, cor cinza. | 102        | UNIDADE |
| 8    | <b>Balança eletrônica:</b> Especificação: 150 kg, baterias internas, Indicadores de peso com até 6 dígitos, tecla "ZERA" para recomençar a pesagem, batentes para proteger de carga excessiva.   | 21         | UNIDADE |
| 9    | <b>Batedeira para bolo 600W, tigela com capacidade 4 litros (Planetária)</b>   | 26         | UNIDADE |



|    |   |     |         |
|----|---|-----|---------|
| 10 | <b>Bebedouro de água elétrico:</b> Especificação: De coluna para garrafão de 20 litros/água, capacidade de refrigeração, mínima de 4 litros de água gelada por hora, gabinete confeccionado em material externo, pintura epóxi pó, duas torneiras totalmente desmontáveis, diferenciadas por cor, sendo uma água natural e a outra para água gelada, potência 145v, voltagem 110/220v, frequência 50/60, dimensões aproximadas 98cm de altura, 32 cm de largura e 35 cm de profundidade, termostato externo e frontal, abertura automática do garrafão, alças laterais, sistema isento de gases refrigerantes a base de clorofluorcarbono cfc, reservatório vedado, garantia mínima de 1 (um) ano, contados a partir do tempo de recebimento definitivo, cor branca, com manual de instruções em português, baixo consumo de energia.   | 129 | UNIDADE |
| 11 | <b>Bebedouro Industrial:</b> Estrutura em aço inox 430, Pés reguláveis, Serpentina interna em aço Inox 304, Reservatório em polipropileno, capacidade 20 litros.  | 74  | UNIDADE |
| 12 | <b>Bomba d'água centrífuga:</b> Especificação: Monofásica, com protetor térmico, fabricada em rotor de alumínio   | 42  | UNIDADE |
| 13 | <b>Cadeira ergométrica estofadas giratórias:</b> Especificação: Tipo presidente, espaldar alto, apoio para cabeça revestido em tecido ou couro ecológico, braços reguláveis em poliuretano, encosto com relax e travamento, revestidos em tecido ou couro ecológico textura lisa, anatomicamente moldados com espuma de no mínimo 50mm em poliuretano flexível injetado de densidade 50 a 55kg/m3, base giratório fosca na cor verde, em poliamida (nylon 6), com 05 patas (rodízios) regulagem a gás (pneumática), rodizio duplo com rodas de aproximadamente 50mm de diâmetro em poliamida (nylon 6) que permita o uso em carpete ou similares, com as seguintes dimensões mínimas: assento 50cm (largura) x 46cm (profundidade); encosto 50cm (largura) x 65 cm (altura), cor verde. Observação: características dimensionais, requisitos de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR 13962 moveis para escritório – cadeiras. | 47  | UNIDADE |
| 14 | <b>Cadeira ISO fixa black:</b> Especificação: Cadeira iso plástica, estrutura fixa empilhável com 4 pés, na cor preta, assento e encosto confeccionados em polipropileno (pp), altura do assento 44 cm, dimensões do assento 47 x 40 cm, dimensões do encosto 46,5 x 31 cm, altura total 80 cm, profundidade total 55 cm.   | 80  | UNIDADE |
| 15 | <b>Cadeira longarina 3 lugares:</b> Especificação: Estrutura metálica com assento e encosto de plástico   | 56  | UNIDADE |
| 16 | <b>Cadeira modelo secretária:</b> Especificação: Assento e encosto em compensado multilaminado anatômico com espuma injetada de 30mm ergonômica, revestido em tecido ou courvin, estrutura em tubo 7/8, espessura 1,2mm, pintura em tinta epóxi pó na cor preta, ponteiras internas injetadas opcional: com regulagem de altura.  | 86  | UNIDADE |
| 17 | <b>Cadeira para escritório giratória com braço:</b> Base em aço, assento e encosto revestidos em espuma, medidas assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura, medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura.  | 46  | UNIDADE |
| 18 | <b>Cadeira para escritório giratória sem braço:</b> Base em aço, assento e encosto revestidos em espuma, medidas assento: 41 cm largura x 39 cm profundidade x 50 espessura, medidas Encosto: 36 cm largura x 29 cm altura x 50 espessura.  | 46  | UNIDADE |
| 19 | <b>Cadeira plástica s/ braço, cor: branco.</b>  | 400 | UNIDADE |
| 20 | <b>Cadeira plástica:</b> Especificação: Empalhável a cadeira plástica deverá ter as seguintes especificações mínimas: cadeira plástica na cor preferencialmente, verde ou branca, com braço e capacidade para até 170kg, empenhável, as cadeiras deverão possuir certificação do inmetro, conforme NBR 14776:2001.  | 400 | UNIDADE |
| 21 | <b>Cadeira Uni All Back:</b> Especificação: Encosto em tela flexível 100% poliéster de alta resistência, Apoio lombar independente, regulável na altura, Assento estofado, possui espuma com densidade controlada (45 a 55 kgf/m3), Suporte de peso 136kg, apoia-braços fixos, que atendem às normas nacionais NBR da ABNT, encosto revestido em tela de alta performance e assento revestido em poliéster crepe, Estrutura em aço com pintura eletrostática a pó preto fosca.  | 30  | UNIDADE |
| 22 | <b>Cadeiras diretor giratoria:</b> Especificação: Base em aço, braço fixo em polipropileno, assento e enconsto revestidos com espuma injetável, medidas assento: 49 cm largura x 48 cm profundidade x 70 espessura, medidas encosto: 46 cm largura x 49 cm altura x 70 espessura.   | 25  | UNIDADE |
| 23 | <b>Cafeteira elétrica:</b> Especificação: Com jarra removível, 110W   | 12  | UNIDADE |
| 24 | <b>Caixa amplificadora:</b> Especificação: Com bateria interna 10 POL 80W CL 400  | 18  | UNIDADE |
| 25 | <b>Caixa térmica de isopor:</b> : Especificação: Com tampa, capacidade para 120 litros, dimensões aproximadas 69,0x50,0x35,5cm, espessura 4,9cm.  | 160 | UNIDADE |
| 26 | <b>Condicionador ar 18000 btus 220v:</b> Especificação: Com tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) display de temperatura digital, tipo "air-split" com unidade evaporadora (interna) e unidade (externa), com controle remoto sem fio, ciclo revers, nível de ruído permissível da unidade evaporadora de 35-55 dba e da unidade condensadora 45-60 dba, alimentação 220v/1/60hz com kit instalação até 5 metros, devidamente instalados. Observação: o produto deve estar de acordo com as normas da ABNT. Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante. Com manual instruções em português, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.  | 22  | UNIDADE |

|    |   |     |         |
|----|---|-----|---------|
| 27 | <b>Condicionador ar 12000 btus 220v:</b> Especificação: Com tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) display de temperatura digital, tipo "air-split" com unidade evaporadora (interna) e unidade (externa), com controle remoto sem fio, ciclo revers, nível de ruído permissível da unidade evaporadora de 35-55 dba e da unidade condensadora 45-60 dba, alimentação 220v/1/60hz com kit instalação até 5 metros, devidamente instalados, Observação: o produto deve estar de acordo com as normas da ABNT, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, Com manual instruções em português, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.  | 162 | UNIDADE |
| 28 | <b>Condicionador ar 30000 btus 220v:</b> Especificação: Com tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) display de temperatura digital, tipo "air-split" com unidade evaporadora (interna) e unidade (externa), com controle remoto sem fio, ciclo revers, nível de ruído permissível da unidade evaporadora de 35-55 dba e da unidade condensadora 45-60 dba, alimentação 220v/1/60hz com kit instalação até 5 metros, devidamente instalados. Observação: o produto deve estar de acordo com as normas da ABNT, Embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, Com manual instruções em português, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.  | 57  | UNIDADE |
| 29 | <b>Condicionador ar 9000 btus 220v:</b> Especificação: Com tripla filtragem (ultra filter + carbono + nylon) display de temperatura digital, tipo "air-split" com unidade evaporadora (interna) e unidade (externa), com controle remoto sem fio, ciclo revers, nível de ruído permissível da unidade evaporadora de 35-55 dba e da unidade condensadora 45-60 dba, alimentação 220v/1/60hz com kit instalação até 5 metros, devidamente instalados, Observação: o produto deve estar de acordo com as normas da ABNT, embalagem com dados de identificação do produto e marca do fabricante, com manual instruções em português, garantia do fabricante mínima de 01 (um) ano.   | 110 | UNIDADE |
| 30 | <b>Escada de alumínio:</b> Especificações: Escada Dobrável, produzida em material de Alumínio com pés Antiderrapante, com 07 (sete) degraus antiderrapantes.  | 21  | UNIDADE |
| 31 | <b>Estante de aço 30/6 (6 prateleiras):</b> Especificação: Desenvolvida em aço de alta qualidade, garantindo robustez e o máximo de resistência à estrutura de peça, tornando seu tempo de vida útil mais elevado, pintura em tinta epóxi, 6 prateleiras confeccionado em chapa 26, descrição do tamanho: altura 198cm, largura 93cm, profundidade 30cm, peso 12,300kg, acompanha porcas e parafusos cor verde, material tudo em aço e tinta epóxi, capacidade aproximada até 30kg.   | 171 | UNIDADE |
| 32 | <b>Estante de ferro com 05 prateleiras EAF005 BRANCO</b>  | 25  | UNIDADE |
| 33 | <b>Estante dupla flex fechada (176x92x30)-Aço CH26- Cinza.</b>  | 25  | UNIDADE |
| 34 | <b>Estante dupla flex (176x92x30)-Aço CH26- Cinza.</b>  | 25  | UNIDADE |
| 35 | <b>Fogão 4 Bocas:</b> Especificação: Fogão a gás, capacidade (litros) 50, Com forno limpa fácil, botões removíveis, acendimento automático, formato de instalação piso, quantidade de bocas 4, características dos queimadores 2Q ramal 1,7kw, 2Q família 2,0kw, forno vidro duplo na porta.  | 11  | UNIDADE |
| 36 | <b>Fogão 4 Bocas:</b> Especificação: Fogão Gás, Material/Composição Aço Inox; Vidro Temperado, Capacidade (litros) 61,5 litros, Acendimento Automático Quantidade de Bocas 4, Características dos queimadores Queimador rápido Características do Forno Luz, Voltagem Bivolt.   | 16  | UNIDADE |
| 37 | <b>Fogão de 4 bocas:</b> Especificação: Industrial de ótima qualidade com forno, couraçado com forno queimadores frontais, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas queimadores traseiros chama dupla, esmalte antiaderente grades e queimadores da mesa de ferro fundido, grade panelreira de cantoneira de aço, estrutura de cantoneiras de aço manipuladora de temperatura de cinco posições, puxador do forno PVC, especificações técnicas: mesa: Easy clean, grades e queimadores de ferro fundido, bandeja coletora de resíduos, queimadores frontais chama tripla, queimadores traseiros chama dupla, injetor de gás horizontal, estruturas de cantoneiras de aço, dimensões aproximadas: 81x0x90cm (AXLXP), forno revestido com lã de vidro. | 50  | UNIDADE |
| 38 | <b>Fogão Industrial:</b> Especificação: Material da estrutura: aço carbono, acabamento: pintura a pó eletrostática, material das grelhas: ferro fundido, formato das grelhas: redondas, material dos queimadores: ferro fundido, quantidade de bocas 4, quantidade de manipuladores de gás: 7+B103, quantidade de grelhas: 4, queimadores frontais: chama tripla queimadores traseiros: Chama dupla, consumo de gás do forno: 0,380 kg/h, consumo total de gás: 1,548 kg/h, Potência queimadores - chama tripla: 3.636 kcal, Potência queimadores - chama dupla: 3.021 kcal, isolamento térmico do forno: lã de rocha, acabamento interno do forno: esmaltado a fogo.   | 13  | UNIDADE |
| 39 | <b>Fogão Industrial De Baixa Pressão À Gás:</b> Especificação: 2 Queimadores duplos 140mm E 02 Simples 100mm, grelhas em ferro fundido 30x30cm (06 dedos), Pintura preta texturizada epóxi de alta resistência, chapa em aço carbono, Forno com tampa de vidro temperado 6mm, medidas internas do forno aprox.: Altura : 31cm, Largura: 48 cm, Profundidade : 59 cm.  | 13  | UNIDADE |
| 40 | <b>Fogão de mesa 2 queimadores:</b> Especificação: Acendimento manual ,tampa de metal, trempe esmaltada, entrada de gás lado direito visto de frente, manipulados expostos e removíveis de fácil limpeza, dimensões: Altura: 10 cm, Largura: 50 cm, profundidade: 35 cm   | 14  | UNIDADE |
| 41 | <b>Forno micro-ondas branco 20l - 110v:</b> Especificação: Tipo convencional, Capacidade 20L, Altura 26.2cm, Largura 45.5cm, Profundidade 34.8cm, tensão voltagem 127v/220v, peso líquido 9.8kg, garantia 12 meses.   | 10  | UNIDADE |

|    |  |     |         |
|----|--|-----|---------|
| 42 | <b>Freezer horizontal:</b> Especificação: 2 portas, degelo manual, capacidade 355 litros   | 10  | UNIDADE |
| 43 | <b>Freezer horizontal 450 litros:</b> Especificação: Cor branca, freezer horizontal, duas portas, degelo manual, grade interna, caixa interna em aço zincado, travamento de portas com chaves, pés com rodízio, dupla função (freezer e conservamento), capacidade de armazenamento de 477 L, dreno frontal externo, tensão/voltagem 110v, 91,50 centímetros de altura, 1,56 metros de largura, 76,30 centímetros de profundidade, peso líquido aproximado de 88 quilos, cor branca. Garantia mínima 12 meses.   | 90  | UNIDADE |
| 44 | <b>Furador de papel p/ ehcadeiral:</b> Especificação: Fabricado em aço e plástico, tamanho A4 e ofício   | 22  | UNIDADE |
| 45 | <b>Gabinete armário cozinha bahheiro nicho 600 puxadores 100 % MDF:</b> Especificação: medida (L X A X P) 600 x 450 x 350 mm, 2 portas, dobradiças de abertura com amortecedor slow, puxadores em alumínio sem tampo, sem fundo, material: 100 % mdf branco fosco acompanha: cantoneiras, buchas e parafusos para fixação peso, suporta: 100 kg.   | 8   | UNIDADE |
| 46 | <b>Geladeira frost free com freezer 375 litros:</b> Especificação: Tipo de degelo: frost free, capacidade de geladeira: 288 L, capacidade do freezer: 86 L, possui freezer superior, eficiência energética A, conta com iluminação interior, dimensões: 62.1cm de largura, 176 cm de altura e 75.5 cm de profundidade, voltagem 127v.  | 10  | UNIDADE |
| 47 | <b>Geladeira tipo doméstica:</b> Especificação: Capacidade mínima de 300 litros, frost free, cor branca 01 porta, trava na porta do congelador, prateleira no congelador removível, classe a em consumo de energia, porta reversível, capacidade mínima total de armazenamento: 300 litros, classificação de consumo: selo procel, recipiente para guardar gelo, prateleiras na porta, iluminação interna, gavetão de legumes, porta garrafas: capacidade mínima para 4, porta latas, capacidade mínima para 12, degelo do freezer automático, controle externo, controle de temperatura do freezer: botão interno, pés com rodas niveladoras, prateleiras/cestos, temperatura uniforme, cor branca, tensão 110/220v, tamanho aproximado 53kg. Garantia mínima 12 meses. | 14  | UNIDADE |
| 48 | <b>Lava jato médio:</b> Especificação: Com alça para transporte, 110w, mangueira de 3 metros e bico.   | 17  | UNIDADE |
| 49 | <b>Lavadora de roupa inox 12kg:</b> Especificação: lavadora de roupas 12kg, indicador de nível no cesto exclusiva tecla economia, filtro pegos-fiaos no agitador, programa rápido 19 minutos, tecla avança etapas, 12 programas de lavagem, 4 níveis de água, gaveta multi dispense, cesto em polipropileno, tipo: automática, capacidade 12kg de roupas, acesso ao cesto: superior, níveis de água: extra baixo, baixo, médio, alto, enxágues: 2, centrifugação: sim, lava e seca: não, dispense para sabão: sim, dispense para amaciante: sim; dispense para alvejante: sim.   | 9   | UNIDADE |
| 50 | <b>Liquidificador turbo inox 1200W poten. Copo 3 L</b>   | 10  | UNIDADE |
| 51 | <b>Mesa de plástico:</b> Especificação: Quadrada fabricada em polipropileno, altura 43 cm, largura 51cm, comprimento 51cm.   | 410 | UNIDADE |
| 52 | <b>Mesa de reunião retangular:</b> Especificação: 1.10x 2.80 comprimento, material da mesa: madeira mdp. Altura x Largura: 75 cm x 120 cm Profundidade: 75 cm x 120 cm. Espessura do tampo: 15 mm.   | 28  | UNIDADE |
| 53 | <b>Mesa para escritório com 2 gavetas:</b> Especificação: Material da mesa: madeira mdp, Altura x Largura x Profundidade: 75 cm x 120 cm x 60 cm, Tampo: 15 mm, espessura do tampo: 15 mm, costa, laterais, frente, porta e gaveta: 15mm, fundo de gaveta: chapa dura de 3mm, características especiais: Gavetas trilho metálico, pés: em aço tubular retangular.  | 225 | UNIDADE |
| 54 | <b>Mesa redonda de MDF médio 1,5 m de diametro</b>   | 16  | UNIDADE |
| 55 | <b>Motobomba:</b> Especificação: Motobomba á diesel BD 705 ,0 cv 3 Pol, com partida elétrica- branco 90304213.   | 21  | UNIDADE |
| 56 | <b>Quadro aviso:</b> Especificação: Tipo: não magnético, cortiça moldura alumínio, dimensões: 1,20x90.   | 87  | UNIDADE |
| 57 | <b>Quadro branco magnético:</b> Especificação: Quadro branco lousa formica magnética com fundo em mdf cru e moldura de alumínio, com suporte para apagador e caneta, medidas: 120cm de altura x 200cm de largura x 2cm de espessura.   | 20  | UNIDADE |
| 58 | <b>Rack para computador:</b> Especificação: Tipo - tubular, suporte para cpu, impressora, monitor, teclado, mouse, scanner e nobreak.  | 75  | UNIDADE |
| 59 | <b>Roupeiro em aço 16 portas:</b> Especificação: Com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade, oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente, possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas por uso de matérias-primas de alto padrão, produzidos com tecnologia atual e um cuidado especial em cada etapa, chapa: 26 / 0,45mm, sistema de ventilação: veneziana, fechamento: pitão para cadeado, desmontável: Não ( Exceto portas que podem ser trocadas ), Pintura: Epóxi pó, medidas: Altura: 1,98 cm, Largura: 0,93 cm, Profundidade: 0,40 cm, Roupeiro com 16 portas.   | 67  | UNIDADE |
| 60 | <b>Smart TV LED 55 polegadas:</b> Especificação: Resolução 4K. Frequência 60Hz e tecnologia Crystal UHD. Com o HDR 10+, tela fina. Tela LED e borda ultrafina. Suas 3 entradas HDMI, 2 de USB, Wi-Fi e Bluetooth.  | 55  | UNIDADE |
| 61 | <b>Telefone fixo com chip:</b> Especificação: Com carregador, Antena integrada externa, GSM 2G: 900/1800 Mhz.  | 8   | UNIDADE |
| 62 | <b>Ventilador de coluna(pedestal):</b> Especificação: Oscilante, cor preta bivolt, 60 cm, potência 160w.   | 22  | UNIDADE |

|    |   |      |         |
|----|---|------|---------|
| 63 | <b>Ventilador de parede de 60cm:</b> Especificação: Modelo turbo com 3 pás bivolt, com grades em aço, pintado com tinta eletrostática epóxi a pó, potência de 160w com rotação 1450 rpm, com inclinação ajustável em 3 posições, velocidade variável e protetor térmica, cor preta, dimensões do produto 60x60x35cm. Garantia mínima de 1 ano.  | 635  | UNIDADE |
| 64 | <b>CADEIRA UNIVERSAL COM PORTAS LIVROS:</b> cor azul - ultra moveis corporativo. Cadeira com prancheta fixa, modelo universal com assento e encosto em polipropireno.   | 2000 | UNIDADE |
| 65 | <b>MESA PARA ESCRITÓRIO FORMATO EM "L":</b> 120x140 c/ 2 gavetas, material em MDF, altura e largura: 74cmx120cmx140cm. Cores: cinza cobalto, cinza cristal, bege e branco)  | 10   | UNIDADE |
| 66 | <b>LOUSA DE VIDRO BRANCO:</b> medida: 2mx1,20m. Fabricada em vidro temperada de 6mm. Cantos arredondados e lapidados. Possui 6 furos para fixação. Item incluso: 1 suporte de acrílico para apagador  | 250  | UNIDADE |
| 67 | <b>PROJETOR:</b> 3.300 lumens, cor branco ou preto. Garantia mínima de 12 meses   | 45   | UNIDADE |
| 68 | <b>ROÇADEIRA COMPLETA</b>   | 40   | UNIDADE |
| 69 | <b>ARMÁRIO DE AÇO</b> suspenso 03 portas  | 5    | UNIDADE |
| 70 | <b>BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA</b> cap. de até 25kg  | 10   | UNIDADE |
| 71 | <b>BALANÇA DIGITAL</b> com medidor de altura p/posto de saúde cap. de até 200kg   | 10   | UNIDADE |
| 72 | <b>BANQUETA EM INOX</b> 60 cm com assento preto   | 10   | UNIDADE |
| 73 | <b>BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO</b>   | 30   | UNIDADE |
| 74 | <b>BRAÇADEIRA DE INJEÇÃO EM INOX</b>  | 20   | UNIDADE |
| 75 | <b>CADEIRA DE RODAS - ATÉ 85 KG</b> Especificação: Em aço carbono, pintura epóxi, assento e encosto em nylon almofadado, dobrável em x, pneus de borracha maciço com aro da roda construído em alumínio, aro impulsor, rodas dianteiras maciços, freios bilaterais. Capacidade máxima 85KG.   | 15   | UNIDADE |
| 76 | <b>CADEIRA DE RODAS - ATÉ 120 KG</b> Especificação: Em aço carbono, pintura epóxi, assento e encosto em nylon almofadado, dobrável em x, pneus de borracha maciço com aro da roda construído em alumínio, aro impulsor, rodas dianteiras maciços, freios bilaterais. Capacidade máxima 120KG.   | 15   | UNIDADE |
| 77 | <b>CARRO DE CURATIVO INOX COM BALDE E BACIA</b>   | 13   | UNIDADE |
| 78 | <b>CENTRÍFUGA INDUSTRIAL DE ROUPA CAP. 30KG</b>   | 2    | UNIDADE |
| 79 | <b>COLCHÃO DE SOLTEIRO ESPUMA</b>   | 20   | UNIDADE |
| 80 | <b>COLCHÃO PARA MACA</b>  | 20   | UNIDADE |
| 81 | <b>AUTOCLAVE HOSPITALAR 200 LITROS C/ IMPRESSORA.</b> Especificação: capacidade 200 litros; câmara aço inox; Dimensões internas (AxLxP): 41x41x120 cm; Dimensões externas aproximadas (AxLxP): 170x65x150 cm; Tipo/Número de portas: 2 (duas) Portas Volante Central (2P/VC); Potência 18kw; Tensão: 220 V Trifásico; Comando automático microprocessado eletrônico, possui 8 programas de esterilização pré definidos, tais como: Pacotes; Instrumentais; Líquidos/Vidraria; Termo-Sensíveis; Teste de Bowie Dick e Ciclo Flash, mais dois programas livres totalmente alteráveis e selecionáveis pelo usuário e protegido por meio de senha para uma maior segurança. Visualização dos parâmetros dos programas, fases do ciclo pressão tempo e temperatura, através de uma interface de display LCD (2 linhas x 16 colunas com fundo azul e caracteres em branco com backlight) e teclado numérico de 0 a 9 mais teclas de função. Visualização dos parâmetros programada é através de display (L.C.D.), dispostos em um painel superior frontal contendo: Chave Geral interruptora com Lâmpada piloto; Controlador digital microprocessado com teclado para seleção dos ciclos; Manômetro indicativo de pressão na câmara externa; Manovacuômetro indicativo de pressão e vácuo na câmara interna. Duas portas (tipo barreira sanitária) fabricadas em aço inoxidável, maciças e abauladas internamente, com acabamento polido sanitário e brilhante. Comandadas por volante central, tem seu fechamento hermético através da introdução de hastes de aperto nos orifícios do flange, e dotado de guarnição de silicone, que garante total vedação do vapor; Flanges fabricadas em chapa de aço inoxidável, com acabamento polido, brilhante; Trava de segurança mecânica, colocada no interior do eixo central da porta. Válvulas de segurança para alívio imediato na câmara externa; Válvula manual, para descarga total do vapor e pressão em caso de emergência. | 1    | UNIDADE |
| 82 | <b>FOCO CLÍNICO (SUPORTE P/ LAMPADA.UTILIZADA EM EXAMES)</b>  | 25   | UNIDADE |
| 83 | <b>CARRO MACA HOSPITALAR EM AÇO INOX COM REGULAGEM DE ALTURA - ELEVÇÃO DO LEITO</b>   | 5    | UNIDADE |
| 84 | <b>MACA DE PROCEDIMENTO</b>   | 20   | UNIDADE |
| 85 | <b>MACA GINECOLÓGICA</b>  | 15   | UNIDADE |
| 86 | <b>SUPORTE PARA SORO REGULAGEM ALTURA AÇO DESMONTÁVEL</b>   | 30   | UNIDADE |
| 87 | <b>NEGATÓSCOPIO 1 CORPO</b>   | 8    | UNIDADE |
| 88 | <b>KIT ESTESIÔMETRO MONOFILAMENTO SEMMES WEINSTEN</b>   | 20   | UNIDADE |

|     |   |    |         |
|-----|---|----|---------|
| 89  | BANDEJA EM AÇO - 30 CM X 20 CM X 4 CM   | 20 | UNIDADE |
| 90  | BANDEJA EM AÇO - 37 CM X 27 CM X 4 CM   | 20 | UNIDADE |
| 91  | BANDEJA EM AÇO INOX CUBA RIM 26CM X 12CM  | 25 | UNIDADE |
| 92  | CAIXA DE INSTRUMENTAL CIRURGICO - KIT SUTURA  | 25 | UNIDADE |
| 93  | FLUXOMETRO PARA CILINDRO DE O2  | 20 | UNIDADE |
| 94  | CILINDRO DE O2  | 10 | UNIDADE |
| 95  | TAMBOR INOX P/ GASES 9 LITROS   | 20 | UNIDADE |
| 96  | TAMBOR INOX P/ GASES 19 LITROS  | 20 | UNIDADE |
| 97  | PINÇA CLINICA P/ ALGODÃO  | 25 | UNIDADE |
| 98  | PINÇA CLÍNICA INFANTIL  | 25 | UNIDADE |
| 99  | SUGADOR.CIRÚRGICO DE METAL CURVO  | 15 | UNIDADE |
| 100 | SUGADOR.CIRÚRGICO DE METAL RETO   | 15 | UNIDADE |
| 101 | CONDENSADOR DE GUTAPERCHA MECÂNICO – MCSPADDEN – Nº 45 – 25 MM  | 10 | UNIDADE |
| 102 | COLCHÃO HOSPITALAR.D28 REVESTIMENTO NAPA  | 30 | UNIDADE |
| 103 | <b>ESCADINHA DE 2 DEGRAUS EMBORRACHADO EM FERRO AÇO PINTADO</b> - Produto em referência é produzido em ferro aço pintado com pintura epóxi, com dimensões aproximadas de 0,38cm Comp. X 0,37cm Larg. X 0,40cm Altura e sapatas em polipropileno flexível. Utilizado para atendimento à pacientes clínicos. É um produto feito para atender hospitais, clínicas, consultórios, farmácias e seus similares.   | 30 | UNIDADE |
| 104 | <b>POLTRONA HOSPITALAR ESTOFADA EM FERRO AÇO PINTADO</b> - produto em referência é produzido em Ferro Aço pintado com pintura epóxi, Poltrona Fixa Estofado com Espuma D28/4cm. Revestimento em Courvin / Corino. Sapatas em polipropileno, Dimensões de 0,78m Largura x 1.69m Comprimento/ Reclinada   | 30 | UNIDADE |
| 105 | <b>MESA DE CABECEIRA (USO HOSPITALAR PARA REFEIÇÃO - ACOPLADA) COM GABINETE EM MDF E RODÍZIOS SUPORTE EM FERRO AÇO PINTADO</b> - Produto em referência é produzido em MDF laminado, Ferro Aço pintado em pintura epóxi. Dimensões aproximadas; 0,44m Comprimento x 0,42m Largura x 0,82m Altura. Rodízios giratório   | 30 | UNIDADE |
| 106 | <b>ARMÁRIO VITRINE DE 2 PORTAS EM FERRO AÇO PINTADO</b> - Produto em referência é produzido em Ferro Aço pintado com pintura epóxi, possui dimensões 500mm C. x 400mm L. x 1.500mm A. com Sapatas em polipropileno flexível. Produto utilizado para atendimento à pacientes clínicos na forma de armazenamento  | 30 | UNIDADE |
| 107 | <b>CAMA HOSPITALAR DE 02 MOVIMENTOS / MANIVELAS COM CABECEIRA, COLCHÃO E RODÍZIOS EM FERRO AÇO PINTADO</b> - Produto em referência é produzido em Ferro Aço pintado em pintura epóxi. Dimensões aproximadas; 1.90m Comprimento x 0,90m Largura x 0,75m Altura. Cabaceira/Laterais/Peseiro em Ferro Aço. Rodízios com travas giratório. Densidade do Colchão D23 de 10cm espessura, Revestimento em Courvin / Corino. Manivelas em polipropileno flexível. | 30 | UNIDADE |

## 5. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS.

5.1 Os itens acima listados não necessariamente serão adquiridos em sua totalidade. Os mesmos são quantidades estimadas, sendo considerados apenas para fins de adjudicação e posterior convocação para assinatura da Ata de Registro de Preços. As licitantes para as quais forem adjudicados os itens acima especificados e forem convocadas para a assinatura da Ata, obterão apenas o direito e a exclusividade de fornecimento dos referidos itens até o término da vigência contratual. Isto posto, alertamos que esta Administração não se encontra obrigada a adquirir previamente os produtos retromencionados, diante de tal fato o Município de Curralinho - Pa, não se responsabiliza por eventuais prejuízos financeiros, não cabendo por parte dos licitantes qualquer recurso sob alegação da expectativa da compra por parte do Município de Curralinho - Pa.

5.2 A quantidade estimada para o presente processo licitatório, relacionado neste termo, serve apenas como orientação, não constituindo, sob hipótese alguma garantia de faturamento.

5.3 Os produtos licitados serão fornecidos imediatamente ao Município de Curralinho- Pa, pelo valor aprovado no processo, sendo proibida a cobrança de qualquer outra despesa que venha a interferir no valor contratado, prazo este

que será contado da data do recebimento pela empresa contratada da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho emitidos por esta Municipalidade.

5.4 Entende-se por “imediatamente”, até 05(cinco) dias úteis subsequentes ao recebimento da Ordem de Compra e/ou da Nota de Empenho expedidos pelo setor competente.

5.5 As solicitações serão realizadas de acordo com as necessidades do Município de Curralinho - Pa, através de Ordens de Compras e/ou Nota de Empenho de onde constarão a descrição dos produtos e suas respectivas quantidades.

5.6 Fica assegurado o direito do licitante contratado ter seus preços reajustados, desde que, para tanto, seja feito pedido formal à Administração demonstrando o desequilíbrio econômico-financeiro, em razão da majoração ou alteração da base de cálculo para cobrança de tributos que venham a incidir sobre os produtos negociados.

5.7 O índice a ser aplicado em caso de reajustamento de preço será o Índice Nacional de Preço do Consumidor (INPC).

5.8 O reajustamento somente se dará após a avaliação favorável pelo Município de Curralinho- Pa.

5.9 O licitante fica obrigado a emitir tantas quantas forem as notas fiscais necessárias por fornecimento, haja vista que o fornecimento dar-se-á mediante prestação contínua e futura de acordo com as necessidades do Município de Curralinho - Pa.

5.10 No caso de entrega de produto vencido, o Município de Curralinho - Pa, ficará autorizada a comprar dos fornecedores locais, a qualquer preço, as custas da contratada, sendo o respectivo valor deduzido da Nota Fiscal/Fatura apresentada para pagamento.

## 6. DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos devidos serão realizados após a execução dos serviços.

6.2. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição dos produtos e quantidade discriminada e acompanhada da requisição dos mesmos.

6.3. O Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da contratada, ficando a mesma ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo de seus vencimentos.

## 7. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

7.1. O **Prazo de Vigência será de Até 12 (doze) meses**, a partir de sua data e assinaturas prorrogável nos termos da legislação Vigente.

## 8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A qualidade dos produtos deverá ser rigorosamente àquele descrito no Termo de Referência, não sendo aceito em nenhuma hipótese, outro diverso daquele.

8.2. Os preços cotados incluem as despesas de custo, como: encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas ou de qualquer outra natureza.

8.3. Durante a Vigência do contrato ou outro instrumento substitutivo, a CONTRATADA deverá atender prontamente às requisições e especificações deste **TERMO DE REFERÊNCIA**, a partir da solicitação através de ordem de serviço do Setor solicitante.

- 8.4.** Responsabilizar-se pela saúde dos funcionários, encargos trabalhistas, previdenciários, comerciais, fiscais, quer municipais, estaduais ou federais, bem como pelo seguro para garantia de pessoas e equipamentos sob sua responsabilidade, devendo apresentar, de imediato, quando solicitados, todos e quaisquer comprovantes de pagamento e quitação.
- 8.5.** Responder integralmente pelas obrigações contratuais, nos termos do art. 70 do Código de Processo Civil, no caso de, em qualquer hipótese, os empregados da CONTRATADA intentarem reclamações trabalhistas contra a Contratante.
- 8.6.** Obrigar-se pela seleção, treinamento, habilitação, contratação, registro profissional de pessoal necessário, bem como pelo cumprimento das formalidades exigidas pelas Leis Trabalhistas, Sociais e Previdenciárias.
- 8.7.** Providenciar afastamento imediato, das dependências da sede da CONTRATANTE, de qualquer empregado cuja permanência seja por ela considerada inconveniente.
- 8.8.** Responsabilizar-se por qualquer acidente do qual possam ser vítimas seus empregados, no desempenho dos serviços objeto do presente Contrato.
- 8.9.** Manter, na direção dos serviços, representante ou preposto capacitado e idôneo que a represente, integralmente, em todos os seus atos.
- 8.10.** Apresentar, no caso de pessoa jurídica, a cada pagamento, quando houver fornecimento de mão de obra, a quitação para com a Seguridade Social (CND) e FGTS.
- 8.11.** Responsabilizar-se por todos os encargos sociais e trabalhistas.
- 8.12.** Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes;
- 8.13.** Cumprir com o objeto conforme disposições do presente contrato;
- 8.14.** Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados à Prefeitura ou a terceiros, por ação ou omissão no fornecimento do presente Contrato.
- 8.15.** Prestar as informações e esclarecimentos sempre que solicitados pela Contratante.
- 8.16.** Após a emissão da Ordem de entrega, a empresa contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias para entrega do objeto.
- 8.17.** O descumprimento, injustificado do prazo fixado, no item anterior para entrega dos produtos, acarretará em multa pecuniária diária, nos termos do Edital e Contrato a ser firmado, ficando o(s) Contratado(s) sujeito(s) às penalidades previstas na Lei 8.666/93.

## 9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Responsabilizar-se pela lavratura do contrato ou outro instrumento substitutivo se for o caso, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.
- 9.2. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação.
- 9.3. Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por esta atribuição.
- 9.4. Zelar para que durante a vigência do contrato, sejam cumpridas as obrigações assumidas com a Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
- 9.5. Serão considerados para efeito de pagamento os produtos efetivamente entregues pela Contratada e aprovados pelo setor responsável pelo recebimento.

## 10. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS



A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista neste Termo de Referência.

Curralinho/PA, 14 de setembro de 2023.



---

JAIME DE MORAES OLIVEIRA

Secretário Municipal de Educação



---

DEODORO AUGUSTO DIAS JUNIOR

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças



---

JOSÉ RAIMUNDO FARIAS DE MORAES

Secretário Municipal de Saúde.



---

RITHIANE FREITAS RODRIGUES

Secretária Municipal de Assistência Social



---

EVANDRO DE LIMA PEREIRA

Secretário Municipal de Produção, Abastecimento, Desenvolvimento Sustentável, Pesca e Agricultura

*Esmael Lopes dos Santos*

ESMAEL LOPES DOS SANTOS

Secretário Municipal do Meio Ambiente

*Everaldo de Freitas Tenório Filho*

EVERALDO DE FREITAS TENÓRIO FILHO

Secretário Municipal de Obras Infra Estrutura e Serviços Públicos